



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 800 350-70-37**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 43150302



На  
То  
На  
В  
То  
Ко  
ка  
Ко  
ка  
Ди  
уп  
По  
ПК  
Пу  
на  
Пи

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1503L:

Источник питания APS-1503L предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Применяется в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

- 4-х проводная схема
- Кнопка включения/отключения нагрузки

## Характеристики Aktakom APS-1503L

Параметр	Значение
Дисплей	2-х строчный ЖК индикатор
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...50 В
Выходной ток	0...3 А
Разрешение	100 мВ / 10 мА
Интерфейсы	USB, LAN
Пulsация + шум по напряжению	1 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	130x190x270 мм
Вес	5,6 кг

## Комплектация Aktakom APS-1503L

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1

