



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК ПИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43421500



На

То

Мс

На
В

То

Мс
Вт

Ко.
кв

Ко.
кв

Фи
кв

Ре.
на

За.
КЗ

Ди
уп

По
ПК

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4215:

Источник APS-4215 обладает широкой функциональностью. Помимо регулировки напряжения и тока можно также устанавливать необходимые значения частоты, мощности, начальной и конечной фазы, пикового тока, крест-фактора и коэффициента мощности.

Помимо возможности установки разнообразных параметров, прибор имеет несколько режимов работы, в том числе работы "по списку", а в режиме "годен-негоден" прибор не только обеспечивает заданные параметры электропитания, но и производит измерения и сравнение их с установленными значениями. В результате, на экране прибора отображается соответствующее сообщение (PASS или FAIL) и на выходном разъеме формируется сигнал "годен -негоден".

Источник питания APS-4215 оснащен цветным 4,3" дисплеем разрешением 480x272 точек, на котором отображаются результаты установки и измерения и дополнительная информация.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4215:

- Линейная схема;
- Ручной и программируемый режимы управления;
- Программируемые режимы: режим тайминга (работа по списку), режим регулировки скорости нарастания и спада во времени, режим формирования положительных и отрицательных импульсных выбросов/понижения или повышения амплитуды;
- Напряжение, ток, мощность, пиковый ток, крест-фактор, коэффициент мощности могут отображаться одновременно;
- Регулировка начальной и конечной фазы;
- Функция удержания;
- Память: 50 профилей в ручном режиме, 50 групп по 9 шагов в группе в программном режиме;
- Интеллектуальная система охлаждения с двумя режимами скоростей;
- Задача: установка ограничения по току (HI-A), от перегрузки по напряжению (OVP), от пониженного напряжения (LVP), от перегрузки по току (OCP), от перегрузки по мощности (OPP), от перегрева (OTP);
- Поддержка дистанционного управления входными функциями: управление входом из 7 профилей памяти;
- Поддержка дистанционного управления выходными функциями: PASS, FAIL; отключение выхода;
- Сохранение настроек и результатов измерения;
- Интерфейсы RS-232, USB;
- Цветной ЖК дисплей 4,3", 24 разряда цвета, 480x272 точек.

Характеристики Aktakom APS-4215

Параметр	Значение
Выходные параметры	

Мощность	500 Вт			
Переменное напряжение	0...300 В			
Частота	45...500 Гц			
Тип	1 фаза / 2 провода			
Коэффициент гармоник (THD)	80...140 В (низкий диапазон)	≤0,5%		
	160...280 В (высокий диапазон)			
Крест-фактор (CF)	≥4			
Нестабильность по сети питания	0,1%+10%			
Нестабильность при изменении нагрузки	≤0,5% (резистивная нагрузка)			
Время отклика	<100 мкс			
Установка				
Переменное напряжение				
Диапазон	0...300 В			
Разрешение	0,1 В			
Переменный ток				
Диапазон	0...150 В	0...16,8 Алик / 4,2 Аскз		
	0...300 В	0...8,4 Алик / 2,1 Аскз		
Разрешение	0,001 А			
Частота				
Диапазон	45...500 Гц			
Разрешение	45,0...99,9 Гц	0,1 Гц		
	100...500 Гц	1 Гц		
Начальная / Конечная фаза				
Диапазон	0...359°			
Разрешение	1°			
Измерение				
Переменное напряжение				
Диапазон	0...300 В			
Разрешение	0,1 В			
Точность	±(0,5% Уст. + 2 е.м.р.)			
Частота				
Диапазон	45...500 Гц			
Разрешение	45,0...99,9 Гц	0,1 Гц		
	100...500 Гц	1 Гц		
Точность	±0,1 Гц			
Переменный ток, СКЗ				
Диапазон	0...150 В	0...4,200 Аскз		
	0...300 В	0...2,100 Аскз		
Разрешение	0,001 А			
Точность	±(0,5% Уст. + 2 е.м.р.)			
Переменный ток, пик (АР)				
Диапазон	0...150 В	0...16,80 Алик		
	0...300 В	0...8,40 Алик		
Разрешение	0,01 А			
Точность	±(5% Уст. + 2 е.м.р.)			
Мощность				
Диапазон	0...500 Вт			
Разрешение	0,1 Вт			
Точность	±(0,6% Руст. + 5 е.м.р.)			
Коэффициент мощности (PF)				
Разрешение	0,001			
Точность	3 е.м.р.			
Общие характеристики				
Питание сети	115 / 230 В ±15%, 47...63 Гц, 16 А / 8 А, 1 фаза, коэффициент мощности 0,7			
Габаритные размеры	600 × 430 × 88 мм			
Масса	30 кг			

Комплектация Aktakom APS-4215

Nº	Наименование	Количество
----	--------------	------------

1.	Источник питания APS-4215	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83