



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (ПИТАНИЯ)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43433001



Ра  
На  
То  
На  
В  
То  
Ре  
на  
Лу  
на  
Пи

### ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4330:

- Четыре 3-х разрядных LED дисплей;
- Защита от перегрузки по переменному току;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Обеспечивается монтаж в стойку (19" 3U) или настольное исполнение;
- Вентилятор с интеллектуальным управлением.

### Характеристики Aktakom APS-4330

Параметр	Значения	
<b>Параметры канала DC</b>		
Постоянное напряжение	0...30 В	
Постоянный ток	0...30 А	
Разрешение	по напряжению	0,1 В
Разрешение	по току	0,1 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в режиме стабилизации напряжения	±(0,3%U <sub>уст</sub> +5 мВ)	
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения в режиме стабилизации тока	±(0,2%I <sub>уст</sub> +5 мА)	
Нестабильность выходного напряжения при изменениях напряжения в сети питания на 10% от номинального значения	±(0,06%U <sub>уст</sub> +3 мВ)	
Нестабильность выходного тока при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	±(0,2%I <sub>уст</sub> +3 мА)	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения	±(1%U <sub>уст</sub> +0,2 В)	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока	±(1%I <sub>уст</sub> +0,2 А)	
Пulsации	по напряжению	<50 мВс <sub>кз</sub>
	по току	<50 мАс <sub>кз</sub>
<b>Параметры канала AC</b>		
Переменное напряжение	0...30 В	
Переменный ток	0...30 А	
Разрешение	по напряжению	0,1 В
	по току	0,1 А
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения	±(1%U <sub>уст</sub> +0,2 В)	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока	±(1%I <sub>уст</sub> +0,2 А)	
Питания	сеть переменного тока напряжением 230 В ± 10 % частотой (50±2) Гц/(60±2) Гц	
Габаритные размеры	под стандартную 19" 3U стойку, 420x480x135 мм	
Масса	22 кг	

### Комплектация Aktakom APS-4330

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-4330	1
2.	Кабель питания	1
3.	Предохранитель	2
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**