



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43715101



На  
То  
Мс  
На  
В  
То  
Мс  
Вт  
Ко  
ка  
Ко  
ка  
Ди  
уп  
По  
ПК

### НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7151:

Источник питания APS-7151 является высоковольтной моделью предназначенной для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 150 В и тока от 0 до 1 А. APS-7151 имеет наилучшую точность установки среди всех источников питания Актаком - 0,01% по напряжению и 0,05% - по току.

### ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7151:

150 В/1А. Прецизионный. Линейный. Программируемый. 1 канал. Вакуумно-флюорисцентный дисплей. Разрешение 1 мВ/0,01 мА. Точность установки 0,01%. Пульсации+шум 10мВп-п/0,5 мАсск. Встроенный вольтметр и миллиомметр. Интерфейс: USB/RS-232. Программирование через SCPI-команды. Габаритные размеры: 214x108x365. Масса 6,5 кг

- Двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиомметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку и в импульсном режиме: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

### Характеристики Актаком APS-7151

Параметры	Значения
Тип источника питания	Источник постоянного тока и напряжения
Тип дисплея	Вакуумно-флюорисцентный
Тип преобразования	Линейный
Количество регулируемых каналов	1
Функции и режимы работы	Программируемый Дистанционное управление Режим вольтметра Компенсация падения напряжения в длинных проводах
Защита	Защита от перегрева
Диапазон регулировки выходного напряжения канал 1	0 ... 150 В (Разреш. 1 мВ Погр. 0.01 % + 15 мВ)
Нестабильность напряжения на выходе при изменении напряжения питания	0.01 % + 0.5 мВ
Пульсации и шумы напряжения (пик-пик)	10 мВ
Диапазон регулировки выходного тока канал 1	0 ... 1 А (Разреш. 0.01 мА Погр. 0.05 % + 0.1 мА)
Пульсации и шумы тока (RMS)	0.5 мА
Габариты	365x214x108 мм

Масса

6.5 кг

## Комплектация Актacom APS-7151

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7151	1
2.	Кабель питания	1
3.	Переходник RS-232 - USB	1
4.	Провода	2
5.	Носитель с программным обеспечением и руководством по эксплуатации	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**