



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43716001



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7160

Источник питания APS-7160 является сильноточной моделью предназначенной для выдачи стабилизированного напряжения от 0 до 15 В и тока от 0 до 60 А. APS-7160 имеет наилучшую точность установки 0,01% по напряжению и 0,05% по току.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7160

- Двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда)
- Низкий уровень шумов и пульсаций
- Встроенный вольтметр и миллиметр
- Индикаторы режимов ограничения тока и напряжения
- Высокая стабильность выходных параметров
- Работа по списку: макс. 8 тестов, макс. 200 шагов
- Режим автоматического тестирования
- Запуск по импульсам
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Выход синхронизации
- Интеллектуальный вентилятор
- Интерфейс: RS-232/USB
- Управление при помощи SCPI команд

Характеристики Aktakom APS-7160

| Параметр | | Значения |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Количество каналов | | 1 |
| Выходные параметры | напряжение | 0...15 В |
| | ток | 0...60 А |
| Нестабильность по напряжению | | 0.01%+1 мВ |
| Нестабильность по току | | 0.01%+0,1 мА |
| Разрешение установки | напряжение | 0,1 мВ |
| | ток | 1 мА |
| Разрешение считывания | напряжение | 0,1 мВ |
| | ток | 0,1 мА |
| Погрешность установки | напряжение | 0.01%+1 мВ |
| | ток | 0.05%+6 мА |
| Погрешность считывания | напряжение | 0.03%+3 мВ |
| | ток | 0.05%+45 мА |
| Пульсации+шум | по напряжению | 4 мВп-п |
| | ток | 15 мАскз |
| Погрешность встроенного вольтметра | 0 - 12 В | 0.02%+2 мВ |
| | 0 - 50 В | 0.02%+5 мВ |

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Погрешность встроенного миллиметра | 0 - 1000 мОм | 0.2%+3 мОм |
| | 1000 - 10000 мОм | 0.2%+6 мОм |
| Напряжение питания | | 110 В/220 В ± 10%; 50/60 Гц |
| Габаритные размеры | | 482 x 184,5 x 531 мм |
| Масса | | 45 кг |

Комплектация Актаком APS-7160

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Источник питания APS-7160 | 1 |
| 2. | Кабель питания | 1 |
| 3. | Провода | 2 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83