



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (Питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 43730601



На  
То  
Ко  
ка  
Ре  
на  
За  
КЗ  
Ди  
уп  
По  
ПК  
Пу  
на  
Пи

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7306:

Управляемые источники питания APS-7306 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата. Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-7306:

- Одновременное отображение тока и напряжения;
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC и CV);
- Защита от перегрузки по току (функция OCP);
- Отключение нагрузки;
- Сохранение установок (3 ячейки).

## Характеристики Актacom APS-7306

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED дисплея
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...5 А
Погрешность воспроизведения выходного напряжения	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мВ})$
Погрешность воспроизведения выходного тока	$\pm(0,5\% + 2 \text{ мА})$
Пulsация + шум по напряжению	2 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	115x190x240 мм
Вес	5,3 кг

## Комплектация Актacom APS-7306

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-7306	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Кабель USB	1
4.	Техническая документация	1

