



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ **ОЧНИК ПИТАНИЯ** 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3593.1041.02



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Ре
на
За
КЗ
По
ПК

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ HMC8043:

Линейный источник постоянного тока серии HMC8043 в сочетании широкого набора функций, технических и метрологических характеристик идеально подходит для использования в исследовательских лабораториях и в промышленных условиях. Благодаря высокой эффективности энергопотребления, низкому тепловыделению и тихой системе воздушного охлаждения, они остаются холодными и тихими даже при максимальной нагрузке.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ HMC8043:

- Высокая эффективность энергопотребления, низкое значение тепловыделение и тихая система воздушного охлаждения;
- Низкая остаточная пульсация (эффект линейной пост-регуляции);
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления прибором;
- Защита от превышения по напряжению (OVP) для всех выходов;
- Защита от превышения по мощности (OPP) для всех выходов;
- Наличие функции FuseLink (свободно комбинируемые электронные предохранители);
- Наличие функции EasyArb (задаваемая пользователем вольт-амперная характеристика);
- Наличие функции EasyRamp (имитация кривой запуска, программируется непосредственно на самом устройстве);
- Установка последовательностей (последовательный запуск каналов);
- Аналоговый вход для возможности внешнего управления по напряжению (от 0 В до 10 В) и по току (4 мА до 20 мА);
- Вход синхронизации для запуска/контроля функции EasyArb;
- Запись данных на USB флэш-накопитель в формате CSV;
- Поддержка интерфейсов: USB-TMC/-VCP, Ethernet, LXI, IEEE-488 (GPIB).

Характеристики Rohde & Schwarz HMC8043

Параметр	Значение
Количество выходных каналов	3
Режим источника постоянного напряжения	
Диапазон воспроизведения (измерения) напряжения постоянного тока	от 0 до 32 В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на выходе	$\pm (0,0005 \cdot X + 0,002) \text{ В}$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе	$\pm (0,0005 \cdot X + 0,002) \text{ В}$
Нестабильность напряжения на выходе при изменении силы тока нагрузки или напряжения питания на $\pm 10 \%$	$\pm (0,0002 \cdot X + 0,005) \text{ В}$

Пульсации напряжения в полосе частот от 20 Гц до 200 кГц на выходе, не более:	± 0,001 В скз
Режим источника постоянного тока	
Диапазон воспроизведения (измерения) силы постоянного тока	от 0 до 3 А
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока на выходе	± (0,004 * X + 0,002) А
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе	± (0,002 * X + 0,002) А
Нестабильность силы тока на выходе при изменении нагрузки или напряжения питания на ± 10 %,	± (0,002 * X + 0,0002) А
Общие характеристики	
Максимальная выходная мощность на каждый канал	33 Вт
Максимальная выходная мощность по всем каналам	100 Вт
Время установления переходного процесса при измерении нагрузки, менее:	1 мс
Время установления рабочего режима прибора, минут, не более	30
Напряжение и частота питающей сети	(100 - 240) В ± 10 %, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, В·А, не более	200
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность, % - температура хранения/транспортирования, °С	от 0 до 55 от 5 до 80 от минус 20 до 70
Габаритные размеры (высота ´ ширина ´ глубина), мм, не более	222 ´ 88 ´ 280
Масса, кг, не более	2,6

Комплектация Rohde & Schwarz HMC8043

№	Наименование	HMC8043	HMC8043-G
1.	Источник питания HMC8042	1	1
2.	Силиконовые измерительные провода (черные)	5	5
3.	Силиконовые измерительные провода (красные)	5	5
4.	Силиконовые измерительные провода (синие)	5	5
5.	Кабель GPIB, 2 м	1	1
6.	Разъем с эжекторами 8x2-pole (гнездо)	1	1
7.	Комплект для монтажа в 19"-стойку, 2RU	1	1
8.	Интерфейсная плата IEEE-488 (GPIB)	-	1