



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0018775



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ко
ка
Ча
В
Ча
А
Ре
на
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ PPE-3323:

Программируемый линейный источник питания PPE-3323: Три канала: максимум 32 В, 3 А, 96 Вт на канал; Нестабильность 3 мВ / 3 мА; Пульсации 1 мВ / 3 мА ср. кв.; Максимальная дискретность установки параметров: 10 мВ, 1 мА; Режимы стабилизации напряжения и тока; Последовательное и параллельное соединение основных каналов, автотрекинг, 2-х полярный выход; Защита от перегрузки и перенапряжения; Автовоспроизведение до 100 профилей; Интерфейс RS-232; Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ); Масса 10 кг.

Характеристики GW Instek PPE-3323

Максимальное напряжение 1 канал	-32 В
Максимальное напряжение 2 канал	32 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальный ток 1 канал	-3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальный ток 3 канал	3 А
Максимальная мощность	207 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединение каналов	Да
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 1 мА. 2-х полярный выход.

Комплектация GW Instek PPE-3323

№	Наименование	Количество
1.	Программируемый линейный источник питания PPE-3323	1
2.	Шнур питания	1
3.	Измерительный провод	3

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83