



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0033471



Тип преобразования _____
Напряжение _____
Ток _____
Мощность _____
Напряжение, В _____
Ток, А _____
Мощность, Вт _____
Количество каналов _____
Количество регулируемых каналов _____
Защита от КЗ _____
Подключение к ПК _____
Питание _____

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ PSH-73620

- Выходное напряжение до 36 В, вых. ток до 20 А, макс. мощность 1100 Вт
- Высокий КПД
- Программируемый цифровой интерфейс
- ЖК-дисплей, одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- Высокая стабильность, малый дрейф
- Встроенная программа самотестирования
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация
- Встроенный источник звукового предупреждения
- Интерфейс RS-232 или опция GPIB (только взамен)

Характеристики GW Instek PSH-73620

Максимальное напряжение 1 канал	36 В
Максимальный ток 1 канал	20 А
Максимальная мощность	720 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, Опция - GPIB
Особенности	Встроенная программа самотестирования. Встроенный источник звукового предупреждения.

Комплектация GW Instek PSH-73620

№	Наименование	Количество
1.	Программируемый импульсный источник питания PSH-73620	1

