



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Токовые клещи

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45204701



Ди
за

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Гит

Дл
(сл

ОПИСАНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АСМ-2047:

Малогабаритные токовые клещи АСМ-2047 с разрешением до 1 мА/10 мА на переменном или постоянном токе.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АСМ-2047:

- Диаметр захвата 23 мм;
- Установка «0» одним нажатием кнопки;
- Бесконтактное измерение частоты;
- Измерение среднеквадратических значений (True RMS) на переменном токе;
- ЖКИ 3¼ разряда (4032 отсчетов);
- 40-сегментная аналоговая шкала;
- Скорость измерения 3 изм/сек;
- Одновременная фиксация максимальных и минимальных значений;
- Удержание показаний;
- Индикатор перегрузки OL;
- Питание от 2 батарей 1,5 В типа АА;
- Габаритные размеры 183x61,5x35,6 мм;
- Масса 190 г.

Характеристики Актacom АСМ-2047

Диапазон	Разрешение	Погрешность		Защита от перегрузки
Постоянный ток				
40 А	10 мА	±1,0% ±2 е.м.р.		400 А пост.
400 А (0...150 А)	100 мА	±1,0% ±2 е.м.р.		400 А пост.
400 А (150...200 А)	100 мА	±2,2% ±2 е.м.р.		400 А пост.
400 А (200...400 А)	100 мА	±4,0% ±2 е.м.р.		400 А пост.
Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность для диапазона 50/60 Гц	Погрешность для диапазона 40...1 кГц	Защита от перегрузки
Переменный ток (True RMS)				
4 А (0...500 мА)	1 мА	±1,5% ±7 е.м.р	±2,0% ±7 е.м.р	400 А перем.
4 А (500 мА...4 А)	1 мА	±1,5% ±3 е.м.р	±2,0% ±4 е.м.р	400 А перем.
40 А	10 мА	±1,0% ±3 е.м.р	±1,5% ±4 е.м.р	400 А перем.
100 А (0...100 А)	100 мА	±1,0% ±3 е.м.р	±1,5% ±4 е.м.р	500 А перем.

400 А (100...200 А)	100 мА	$\pm 2,2\% \pm 3$ е.м.р	$\pm 2,5\% \pm 4$ е.м.р	500 А перем.
400 А (200...400 А)	100 мА	$\pm 4,0\% \pm 3$ е.м.р	$\pm 5,0\% \pm 4$ е.м.р	500 А перем.
Диапазон	Разрешение	Погрешность	Чувствительность	Защита от перегрузки
Частота (автоматический выбор диапазона)				
1...100 кГц	0,001...100	$\pm 0,5\% \pm 2$ е.м.р	0,3 А	500 А перем.
Параметр		Значение		
Общие характеристики				
Диаметр захвата	23 мм			
Дисплей	ЖКИ 3¼ разряда (4032 отсчетов), 40-сегментная аналоговая шкала			
Скорость измерения	3 изм/сек			
Питание	от 2 батарей 1,5 В типа АА			
Габаритные размеры	183x61,5x35,6 мм			
Масса	190 г			

Комплектация Актacom ACM-2047

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи ACM-2047	1
2.	Чехол для переноски	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83