



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**И ТОКОВЫЕ** 83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 45286800



Ди  
за

Пе  
U

По  
U

Пе  
I

По  
I

То  
по

То  
пе

На

Из  
со

Из  
те

Из  
RN

Дл  
(с)

## НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2368:

Компактные токоизмерительные клещи постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2368 с функцией измерения пускового броска тока и встроенным мультиметром предназначены для решения широкого спектра электротехнических измерительных задач.

## ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2368:

- ЖКИ: 6600 отсчётов, подсветка, аналоговая шкала;
- Охват 30 мм;
- Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (True RMS);
- Функция удержания текущих значений (HOLD);
- Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero);
- Электронная защита от перегрузки;
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания;
- Категория защиты CAT III 600 В.

## Характеристики Актacom АСМ-2368

Параметр	Значения	
	Диапазон	Погрешность
Постоянный ток	0,1 А...1000 А	±(2,5% + 5 е.м.р.)
Переменный ток	0,1 А...1000 А	±(2,8% + 4 е.м.р.)
Постоянное напряжения	0,1 мВ...600 В	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение	0,1 мВ...600 В	±(0,8% + 4 е.м.р.)
Сопротивление	0,1 Ом...60 МОм	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Частота	0,01 кГц...10 кГц	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	10,0...94,9%	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Температура	760°C/1400°F	±(3,0% + 3 е.м.р.)
Пусковой ток	0,1 А...1000 А	±(2,0% + 5 е.м.р.)
Прозвонка цепи	40 Ом (<0,5 мА)	
Тест диодов	0,3 мА / <3 В	

Габаритные размеры	226x80x49 мм
Масса	303 г

## Комплектация Aktakom ACM-2368

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-мультиметр ACM-2368	1
2.	Тестовые щупы (чёрный и красный)	2
3.	Кейс для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**