



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 41250000



Ди
за

Пе
л

По
л

Ча
то

То
по

То
пе

На

Ва

Ан
шк

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРА АТА-2500:

Самое экономичное решение при приобретении токовых клещей АТА-2500. Для работы достаточно иметь любой мультиметр или вольтметр, измеряющий постоянное и переменное напряжение на диапазонах 200 мВ и 2 В. При подключении адаптера к мультиметру, результаты измерения отображаются на дисплее мультиметра, а подключив устройство к осциллографу, можно исследовать форму сигнала.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-АДАПТЕРА АТА-2500:

- Датчик тока на эффекте Холла;
- Установка «0» встроенным регулятором;

Характеристики Актacom АТА-2500

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянный ток	0...200 А	±(1,5%+1 А)
	0...2000 А	±(2%+5 А)
Переменный ток	0...200 А	±(1,5%+1 А)
	0...2000 А	±(2%+5 А)
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Максимальный диаметр охватываемого проводника	50 мм	
Частотный диапазон	40...400 Гц	
Выходной сигнал	1 мВ пост. на 1 А пост. тока; 1 мВ перем. на 1 А перем. тока	
Индикатор разряда батареи	Есть	
Питание	9 В	
Габаритные размеры	210x64x33 мм	
Масса	414 г	

Комплектация Актacom АТА-2500

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-адаптер АТА-2500	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

