



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 45200100



Ди  
за)

Пе  
У

По  
У

Пе  
I

По  
I

То  
по

То  
пе|

На

Из  
со|

Из  
те|

Из  
RN

Дл  
(с|

## НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ATK-2001:

Высокочувствительные малогабаритные токовые клещи ATK-2001 обладают разрешением до 0,1 мА/1 мА на переменном или постоянном токе. В токовых клещах ATK-2001 имеется встроенный универсальный мультиметр со специальным входом для подключения измерительных адаптеров с милливольтовым выходом.

## ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ ATK-2001:

- Высокое разрешение при измерение постоянного тока 1 мА, переменного тока 0,1 мА;
- Установка «0» при измерение постоянного тока одним нажатием кнопки;
- Бесконтактное измерение частоты;
- Измерение среднеквадратических значений (True RMS);
- Относительные измерения;
- Диаметр обхвата 23 мм;
- ЖКИ 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> разряда (4000 единиц);
- Графическая аналоговая шкала;
- Удержание показаний;
- Фиксация максимальных и минимальных значений;
- Индикация перегрузки;
- Индикация разряда батареи.

## Характеристики Aktakom ATK-2001

Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность	Защита от перегрузки
<b>Постоянный ток</b>			
0 - 4000 мА	1 мА	± (2,0 % + 3 е.м.р.)	40 А постоянный
0 - 30 А	10 мА	± (2,0 % + 3 е.м.р.)	100 А постоянный
<b>Переменный ток</b>			
400 мА	0,1 мА	± (2,0 % + 5 е.м.р.) (для 50/60 Гц) ± (4,0 % + 5 е.м.р.)** (для 40 ... 1000 Гц)	40 А переменный
4000 мА	1 мА	± (2,5 % + 5 е.м.р.) (для 50/60 Гц) ± (3,0 % + 5 е.м.р.) (для 40 ... 1000 Гц)	

30 А	10 мА	$\pm (2,0\% + 5 \text{ е.м.р.})$ (для 50/60 Гц) $\pm (2,5\% + 5 \text{ е.м.р.})$ (для 40 ... 1000 Гц)	100 А переменный
Напряжение постоянного тока (входной импеданс 10 МОм)			
400 В	0,1 мВ	$\pm (1,0\% + 2 \text{ е.м.р.})$	1000 В
Напряжение переменного тока (входной импеданс 10 МОм, истинное эффективное значение, коэффициент формы < 4)			
400 В	0,1 В	$\pm (1,5\% + 4 \text{ е.м.р.})$ (при 50/60 Гц) $\pm (2,0\% + 5 \text{ е.м.р.})$ (при 40 ... 1000 Гц)	800 В переменный
Параметр		Значение	
Общие характеристики			
Диаметр обхвата		23 мм	
Дисплей		ЖКИ 3¼ разряда (4000 единиц)	
Габаритные размеры		183x61,3x35,6 мм	
Масса		190 г	

\* кроме диапазона 50 ... 60 Гц

\*\* диапазон частот 40 ... 400 Гц

## Комплектация Атакком АТК-2001

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи АТК-2001	1
2.	Щупы измерительные	1
3.	Чехол для переноски	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**