



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ТОКОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ АКТКОМ АТК-2250, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45225000



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
І

По
І

То
по

То
пе

На

Из
со

Дл
(с

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АТК-2250:

Надежные, мощные токовые клещи АТК-2250 с расширенным диапазоном токов (до 2,5 кА) для работы в силовых электроэнергетических установках. Максимальный размер охвата для шины – 65x24 мм, диаметр охвата – 55 мм. Имеют аналоговый выход и могут использоваться как автономный прибор или в составе измерительного комплекса. Частотный диапазон измеряемых токов и напряжений расширен до 1 кГц.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АТК-2250:

- Время измерения 2 раза в секунду для цифрового индикатора, 20 раз в секунду для графической шкалы;
- Размер охвата для кабеля – 55 мм, для шины – 65x24;
- Дисплей 3 3/4;
- Автоустановка нуля;
- Удержание показаний;
- Фиксация минимальных и максимальных значений;
- Автоустановка диапазонов измерения;
- Аналоговый выход на осциллограф или мультиметр.

Характеристики Aktakom ATK-2250

Параметр	Значения
Постоянный ток	0,1 ... 2500 А (погр. 1,5 ... 2%)
Переменный ток	0,1 А ... 2100 А (погр. 1,5 ... 3%) (40 ... 1 кГц)
Постоянное напряжение	0,1 мВ ... 600 В (погр. 1,5%)
Переменное напряжение	0,1 мВ ... 600 В (погр. 1,5 ... 2%) (40 ... 1 кГц)
Сопротивление	0,1 Ом ... 40 МОм (погр. 1,5%)
Частота	100 Гц ... 1000 кГц с разрешением 0,01 Гц (погр. 0,5%)
Базовая погрешность	± 1,5% ± 3 е.м.р.
Прозвонка	< 40 Ом
Проверка диодов	3 В
Питание	9 В "Крона"
Габаритные размеры	271x112x46 мм
Масса	647 г

Комплектация Aktakom ATK-2250

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи АТК-2250	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Мягкий кейс	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83