



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: APPA A2



Ди  
за  
  
Пе  
л  
  
То  
пе  
  
На  
  
Из  
те  
  
Из  
РН  
  
Ги  
  
По  
  
Ос

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A2:

Клещи электроизмерительные APPA A2: Переменный ток 0,01 - 400 А; Базовая погрешность  $\pm 2\%$ ; Удержание измерений; Регистрация максимальных значений; Дисплей 3 1/2 (2000); Охват провода диаметром до 27 мм; Противоударное исполнение.

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A2:

- Измерение переменного тока;
- Удержание показаний;
- Охват провода до 27 мм;
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,5 м).

## Характеристики APPA A2

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Измеряет                | АСА |
| Ток переменный А        | 400 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Базовая погрешность     | 2   |
| Диаметр губок (мм)      | 27  |

## Комплектация APPA A2

| №  | Наименование                                    | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Токоизмерительные клещи APPA A2                 | 1          |
| 2. | Источник питания, 9 В, тип "Крона" (установлен) | 1          |
| 3. | Руководство по эксплуатации                     | 1          |
| 4. | Методика поверки 54882137/2-12 МП               | 1          |
| 5. | Упаковочная коробка                             | 1          |
| 6. | Чехол   | 1          |