



Артикул: APPA MA3



Ди
за

Пе
У

По
У

Пе
И

По
И

То
по

То
пе

На

Дл
(с)

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ APPA MA3:

- Измерение постоянного / DCA и переменного / ACA тока: до 100 А;
- Измерение постоянного / DCV и переменного / ACV напряжения: до 1000 В;
- Высокое разрешение (1 мА/ 1 мВ) и класс точности ($\pm 0,7\%$ DCV);
- Измерение с.к.з. сигнала произв. формы (True RMS);
- Автовыбор диапазона, автодетектирование типа сигнала (пост./перем.);
- Измерение частоты (Hz - ток/ напряжение), сопротивления (до 40 МОм), прозвонка цепи с визуализацией (ContiVision™), тест диодов;
- Удержание показаний (Smart Data Hold), Макс/ Мин значений тока и напряжения;
- Установка «0»-показаний DCA (DC Zero);
- Режим «Петля»: поддержка функции измерения силы тока до 3000А с прямым отсчетом показаний на дисплее (при помощи опционального токового преобразователя APPA sFlex-T);
- Бесконтактный детектор фазного переменного напряжения (VoltSeek™);
- Локальная подсветка места измерения (с/д фонарик при нажатии курка);
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м);
- ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение;
- Высокая степень безопасности (кат. III 600 В, кат. II 1000 В);
- Измерение тока в проводниках диам. до 20 мм;
- Эргономичный, современный дизайн.

Характеристики APPA MA3

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, сопротивление, частота
Ток переменный А	100
Ток постоянный А	100
Разрешение по току (мА)	1
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	1
Сопротивление максимум (кОм)	40000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1

Частота максимум (МГц)	0,05
Разрешение по частоте (Гц)	0,1
Базовая погрешность	2,2%
Диаметр губок (мм)	20
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	Режим «Петля», поддержка функции измерения силы тока до 3000А с прямым отсчетом показаний на дисплее (при помощи опционального токового преобразователя APPA sFlex-T). Бесконтактный детектор фазного переменного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Категория безопасности CAT III 600 В, CAT II 1000 В.

Комплектация APPA MA3

№	Наименование	Количество
1.	Электроизмерительные клещи APPA MA3	1
2.	Измерительные провода ATL-4N (красный и черный)	1
3.	Источник питания	2
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83