



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 764586



Ди
за

Пе
л

Ча
то

То
пе

На

Из
со

Из
те

Дл
(сл

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ C193 (3 ШТ.):

Предназначены для приборов: С.А 8331/С.А 8333.

Характеристики Chauvin Arnoux C193 (3 шт.)

Параметр	Значение
Диапазон измерений, А	5-120
Сила тока, А	3-10 10-100 100-1200
Предел допускаемой основной погрешности	±1% ±0,5% ±0,3%
Фазовый сдвиг, ...°	2 1 0,7
Полоса пропускания, Гц	40-10000
Диаметр, мм	52
Общие характеристики	
Пределы дополнительных погрешностей от изменения окружающей температуры в рабочих условиях	Не более 0,5 допустимой основной погрешности
Полоса пропускания, Гц	30 - 10000
Испытательное напряжение изоляции (50 Гц), В	3700
Габаритные размеры (длина × ширина × глубина), мм	216 × 111 × 45
Диаметр шины максимальный, мм	52
Масса, г	550
Рабочие условия	
Температура, °С	От -10 до +50
Влажность, %	от 10 до 85

Комплектация Chauvin Arnoux C193 (3 шт.)

№	Наименование	Количество
1.	Клещи C193	3
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

