



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата _____

Переменное напряжение U _____

Постоянное напряжение U _____

Переменный ток I _____

Ток переменный _____

Назначение _____

Измерение сопротивления _____

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЩЕЙ CENTER 250:

- Измерение постоянного переменного тока до 660 А;
- Автоматический выбор предела измерения;
- Максимальное разрешение 10 мА, 0,1 В;
- Измерение пусковых токов (Inrush);
- Измерение частоты тока и напряжения;
- Дисплей 4 разряда (макс. 6600) с подсветкой;
- Удержание показаний, автовыключение питания.

Характеристики CENTER 250

Измеряет	ACA DCV ACV Сопротивление Частота
Ток переменный А	660
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	0,66
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	0,03
Разрешение по частоте (Гц)	0,1
Базовая погрешность	1,9
Диаметр губок (мм)	25
Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Особенности	Автоматический выбор предела измерения. Измерение пусковых токов более 10 А. Установка нуля показаний

Комплектация CENTER 250

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные Center 250	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Транспортная сумка	1
4.	Источник питания 1,5 В, тип ААА	2
5.	Руководство по эксплуатации	1

