



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 482537



Ди  
за  
  
Пе  
л  
  
Ча  
то  
  
То  
пе  
  
На  
  
Ва  
  
Ан  
шк  
  
Из  
со  
  
Из  
те  
  
Из  
РН  
  
Гит

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГИБКИХ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ DT-320:

- Компактные токовые клещи;
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации;
- Эргономичный и современный дизайн;
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи;
- Подсветка дисплея LCD;
- Автоматическое отключение питания;
- TrueRMS режим;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Индикация разряда батареи;
- Захват 18" (457 мм).

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГИБКИХ ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ DT-320:

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживание и диагностика энергетического оборудования;
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов.

## Характеристики DT-320

Функция	Разрешение	Точность (% показания + знач.)
<b>Переменный ток 50–400Гц TRMS</b>		
30 А AC	0,01 А	±(3% + 8)
300 А AC	0,1 А	±(3% + 5)
3000 А AC	1 А	±(3% + 5)
Замечание: параметры точности указаны как ±(% показ. + ед. измерения) и соответствуют температуре 23°C±5°C и относительной влажности менее чем 80%. Тестируемый проводник располагается в центре гибкого кольца.		
Параметр	Значение	
<b>Общие характеристики</b>		
Дисплей	3000 отсчетов, ЖК с подсветкой	
Индикатор низкого заряда батареи	отображается на дисплее	
Индикатор перегрузки	«OL» отображается на дисплее	
Рабочая температура	5°C до 40°C	
Температура при хранении	5°C до 40°C	

Влажность при работе	максимально 80% до 31°C с линейным снижением до 50% при 40°C
Влажность при хранении	<80%
Рабочая высота	2000 м максимально
Элемент питания	1,5 В «AAA» ×2
Автоматическое выключение питания	Примерно через 15 минут
Стандарт безопасности	EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1. Категория перенапряжения III 1000В, кат. IV, 600В, степень загрязнения 2

## Комплектация DT-320

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные гибкая токовая петля DT-320	1
2.	Батарейка типа AAA	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**