



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

СЕРИЯ В МОНТАЖЕ  
**SEM DT-3343**

77 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 480397



Диаметр захвата	_____
Переменное напряжение U	_____
Постоянное напряжение U	_____
Переменный ток I	_____
Постоянный ток I	_____
Ток постоянный	_____
Ток переменный	_____
Назначение	_____
Измерение сопротивления	_____
Длина корпуса (см)	_____

## НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ DT-3343:

Токовые клещи DT-3343 предназначены для измерения переменного тока.

Малые размеры клещей DT-3343 обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах.

## ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ DT-3343:

- Большой ЖК - дисплей с разрядностью 2000 с яркой белой светодиодной подсветкой;
- Широкий диапазон измерений – от 0.01 А AC до 1000А AC;
- Измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600 В;
- Измерение сопротивления от 0.01 Ом до 40 МОм;
- Разработано в соответствии с международными нормами безопасности IEC 61010 CAT III 600 В / CAT II 1000 В, степень загрязнения 2;
- Автоматическое отключение после 15 минут для сбережения заряда батареек. Звуковой сигнал <120 Ом;
- Ток проверки диодов - 0.3 мА (стандарт);
- Индикация низкого заряда батареек;
- Максимальный размер проводника 30 мм.

## Характеристики DT-3343

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	600 В	± (0,8% +2 г)
Переменное напряжение	600 В	± (1,0% +4 D)
Постоянный ток	1000 А	± (2,5% +5 D)
Переменный ток	1000 А	± (3,0% +4 D)
Сопротивление	40 МОм	± (1,0% +4 D)
Емкость	100,0 мкФ	± (3,0% +5 D)
Частота	100 кГц	± (1,2% +3 D)
Рабочий цикл	99,9 %	± (1,2% +3 D)
Температура	1000°С	± (3,0% +3 D)
<b>Общие характеристики</b>		
Размер охвата	30 мм	
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В DC	
Проверка целостности цепи	Пороговое значение <120 Ом, тестовый ток < 1 мА	
Индикатор низкого заряда батареи	«BAT» отображается на экране	

Индикация выхода за пределы диапазона	«OL» отображается на экране
Быстродействие	2 измерения в сек., номинально
Входное сопротивление	7,8 М Ом (постоянный и переменный ток)
Экран	ЖК-дисплей с разрядностью 4000
Полоса пропускания тока AC	50/60 Гц (A AC)
Полоса пропускания напряжения AC	50/60 Гц (V AC)
Рабочий диапазон температур	От -10 до 50°C
Диапазон температур при хранении	От -30 до 60°C
Относительная влажность во время работы	до 85%
Электрическая безопасность	Категория III 600В
Элемент питания	Две батареи 1,5В «AAA»
Автоматическое выключение	Примерно через 15 минут
Габаритные размеры	229 × 80 × 49 мм
Вес	303 г

## Комплектация DT-3343

№	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи для постоянного тока DT-3343	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**