



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

## F3000U

Артикул: НР03000U



Ди  
за  
  
Пе  
л  
  
Ча  
то  
  
То  
по  
  
То  
пе  
  
На  
  
Ва  
  
Ан  
шк  
  
Из  
РН  
  
Гит

### ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА F3000U:

- Измеряет АСА;
- Ток переменный 3000 А;
- Разрешение по току 10 мА;
- Базовая погрешность 1%;
- Измерение ср. кв. значения;
- Гибкая токовая петля, коннекторы типа BANAN длина кабеля 1 м;
- Категория защиты IV 600 В, кат III 1000 В;
- Диапазон рабочих частот 50 Гц - 400 Гц;
- Максимальная длина кабеля гибкой петли 254 мм;
- Максимальный рабочий диаметр 110 мм.

### Характеристики F3000U

Измеряет	АСА
Ток переменный А	3000
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	3%
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	Гибкая токовая петля, коннекторы типа BANAN длина кабеля 1 м. Кат IV 600 В, кат III 1000 В. Диапазон рабочих частот 50 Гц - 400 Гц. Максимальная длина кабеля гибкой петли 254 мм. Максимальный рабочий диаметр 110 мм.

### Комплектация F3000U

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь тока F3000U	1

