



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT4022

Артикул: HP004022



Диаметр захвата

Переменный ток U

Постоянный ток U

Переменный ток I

Постоянный ток I

Частота тока

Ток постоянного тока

Ток переменного тока

Назначение

Измерение сопротивления

Измерение мощности RMS

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ-ВАТТМЕТРА HT4022:

- Возможность применения в 1 ф и 3 ф сетях;
- Измерение переменного (TRMS) тока до 400 А;
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения до 600 В;
- Измерение пиковых (от 1 мс), макс, мин, усреднённых значений тока и напряжения;
- Измерение гармоник напряжения (DC.. 25-я) и гармоник тока (1..25-я);
- Измерение частоты тока и напряжения (макс, мин, усредн) 40 Гц... 399,9 Гц;
- Измерение сопротивления (макс, мин, усредн), прозвон цепи (до 40 Ом);
- Определение порядка чередования фаз и совпадения фаз в соединяемых фидерах 3ф сети;
- Измерение мощности (активной, реактивной, полной);
- Измерение коэффициента мощности (макс, мин, усредн) с учетом типа нагрузки;
- Измерение энергии (активной, реактивной, полной), таймер;
- Режим индикации фазового напряжения (от 80 В) Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
- Режим удержания показаний, автовыключение, индикация разряда батарей;
- Повышенная безопасность, противоударный чехол-фиксатор;
- Соответствие МЭК 61010, двойная изоляция.

Характеристики HT4022

Измеряет	ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток
Ток переменный А	400
Разрешение по току (мА)	100
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	100
Сопротивление максимум (кОм)	2
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	0,0004
Разрешение по частоте (Гц)	0,1
Базовая погрешность	5 %
Диаметр губок (мм)	30
Ваттметр	да

Измерение ср. кв. значения	да
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	Измерения мощности и коэффициента мощности. Измерение гармоник тока и напряжения (до 25). Соответствие МЭК 61010, двойная изоляция.

Комплектация НТ4022

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные НТ4022	1
2.	Сумка для переноски	1
3.	Комплект тестовых проводов	1
4.	Зажимы	2
5.	Комплект батарей питания	1
6.	Комплект резиновых колпачков	1
7.	Сертификат калибровки ISO9000	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83