



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: НТFLEX33Е



Ди
за

Пе
л

Ча
то

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Ги

По

ОПИСАНИЕ ГИБКОЙ ТОКОВОЙ ПЕТЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НТFLEX33Е:

Гибкая токовая петля для измерений переменного тока до 3000 А, диаметр 174 мм, категория III 1000 В.

Характеристики НТFLEX33Е

Измеряет	АСА
Ток переменный А	300/ 3000
Базовая погрешность	±1 % (45-65 Гц)
Измерение ср. кв. значения	Да
Особенности	Гибкие клещи-адаптер (3 токовых датчика) для измерений переменного тока до 300/ 3000 Аскз. Диапазон частот 10 Гц - 5 кГц. Токковый преобразователь имеет 3 разъемные петли, внутр. диаметр петли 290 мм (длина токопровода в развернутом состоянии 610мм), категория III 600 В. Длина соединительного провода от интегрирующего блока 2 м (наконечник Нурептопiс). Длина соединительного провода до т/ петли 0,5м. Минимальный измеряемый ток 5 А. Вносимый фазовый сдвиг ±1,00. Питание тела блока 1,5В (тип АА) × 2шт. Возможно применение в multifunctional тестерах и анализаторах ПКК-57, МЭТ-5080, АКЭ-9032/-2020

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83