



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Диаметр захвата	_____
Переменный ток I	_____ 0 -
Ток постоянный	_____
Ток переменный	_____
Назначение	_____ Токовые
Аналоговая шкала	_____
Измерение сопротивления	_____
Измерение температуры	_____
Измерение True RMS	_____
Гибкие	_____

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI 140:

- Широкий диапазон измерений от 0 до 300 А;
- Раскрытие клещей до 40 мм;
- ЖК-дисплей (разрешение 3200);
- Удержание показаний, автоотключение через 10 минут.

## Характеристики MULTI 140

Параметр	Значение
Пределы измерения тока утечки	0...30/ 300 мА/ 30/ 300 А (45...60 Гц)
Разрешение	100 нА/ 1/ 10/ 300 мкА/ 3/ 30 мА
Погрешность	1,2 %
Удержание показаний	+
Дисплей	ЖК-дисплей, разрешение 3200
Автоотключение	Через 10 мин.
Скорость измерений	2 изм./сек
Питание	2 x 1,5 В тип «LR-44»
Раскрытие	40 мм
Габариты	135 x 166 x 61 мм
Вес	125 г

## Комплектация MULTI 140

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI 140	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

