



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Диаметр захвата \_\_\_\_\_

Переменный ток I \_\_\_\_\_

Постоянный ток I \_\_\_\_\_

Частота тока \_\_\_\_\_

Ток постоянный \_\_\_\_\_

Ток переменный \_\_\_\_\_

Назначение \_\_\_\_\_

Аналоговая шкала \_\_\_\_\_

Измерение True RMS \_\_\_\_\_

Длина корпуса (см) \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI 225:

- Ультеракомпактный размер и раскрытие клещей до 40 мм;
- Категория безопасности CAT III 300 В, CAT II 600 В;
- Диапазон частот 45...65 Гц.

## Характеристики MULTI 225

Параметр	Значение
Режим измерения силы переменного тока (среднеквадратичного значения)	
Верхний предел измерений, А	200; 600
Режим измерения силы переменного тока (среднеквадратичного значения), А	0,01; 0,1
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мА, А	$\pm(0,015 \cdot I_x + 5 \cdot k)$
Частота, Гц	50, 60
Общие характеристики	
Индикатор	ЖКИ максимальный отсчет 1999
Диаметр охвата, мм	40
Питание	1,55 В 2 шт. типа SR-44 или LR-44
Габаритные размеры, мм (длина×ширина×высота)	175×64×23
Масса (с батареей), г	115

## Комплектация MULTI 225

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI 225	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

