



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменный ток

Ток переменный

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГРОМООТВОДОВ MULTI ALCL-40:

- Клещи электроизмерительные для проверки громоотводов;
- Измерения тока утечки;
- Измерение 1 и 3 гармоник (погрешность 1%);
- ЖК-дисплей (разрешение 3200);
- Удержание показаний;
- Автоотключение через 10 мин.;
- Раскрытие 40 мм.

Характеристики Multi ALCL-40

Параметр	Значение
Пределы измерения тока утечки	0...300 мкА/ 30 мА (45...60 Гц)
Разрешение	100 нА/ 1/ 10/ 300 мкА/ 3/ 30 мА
Погрешность	1,2 %
Скорость измерения	2 изм./сек
Измерение гармоник	1 и 3 (погрешность 1%)
Удержание показаний	+
Автоотключение	через 10 мин.
Раскрытие	40 мм
Питание	1 x 9 В тип Крона
Габариты	измерительный блок: 95 x 160 x 34 мм, клещи: 135 x 166 x 61 мм
Вес	измерительный блок: 260 г, клещи: 1000 г

Комплектация Multi ALCL-40

№	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные для проверки громоотводов MULTI ALCL-40	1