



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	_____
Переменный ток I	_____
Постоянный ток I	_____
Ток постоянный	_____
Ток переменный	_____
Назначение	_____
Ваттметр	_____
Аналоговая шкала	_____
Измерение сопротивления	_____
Измерение температуры	_____
Измерение True RMS	_____
Гибкие	_____
Длина корпуса (см)	_____

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MULTI ALCL-40D:

- Для измерения токов утечки 1 мкА...50 А (45...65 Гц);
- Коэффициент преобразования 2400:1;
- Внутренний диаметр 37 мм.

Характеристики Multi ALCL-40D

Параметр	Значение
Измерения токов утечки	1 мкА...50 А (45...65 Гц)
Коэффициент преобразования	2400:1
Погрешность	±2%
Внутренний диаметр	37 мм
Габариты	135 x 166 x 61 мм
Вес	1 кг

Комплектация Multi ALCL-40D

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь переменного тока MULTI ALCL-40D	1