



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

D

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменный ток I

Частота тока

Ток переменный

Назначение

Подсветка

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Длина корпуса (см)

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI HCL-5000D

Клещи токоизмерительные HCL-5000D предназначены для измерения переменного тока 0,1 А...20/600 А (50/60 Гц).

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI HCL-5000D

- Измерение переменного тока 0,1 А...20/600 А
- Функция удержания показаний
- Индикатор разряда батареи
- Герметичный влагозащищенный корпус
- 2 измерения/сек

Характеристики Multi HCL-5000D

Параметр	Значение
Переменный ток	0,1 А...20/600 А
Частота	50/60 Гц
Разрешение	0,01/1 А
Погрешность	2 %
Раскрытие	35 мм
Питание	2 x 1,5 В ААА
Размеры	70 x 356 x 68 мм
Вес	400 г

Комплектация Multi HCL-5000D

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI HCL-5000D	1