



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

S

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменн

Постоянн
Ток постоянн

Ток переменн

Назначен

Измерени
сопротивле

Измерени
температ

Измерени
RMS

Гибкие

Длина ко
(см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА MULTI HCL-9000S:

- Работа с цепями электропитания от 80 Вскз до 23 кВскз с помощью выдвижной штанги;
- Специальный механизм раскрытия губок;
- Аналоговый выход для контроля и записи измерений;
- Герметичный влагозащищенный корпус.

Характеристики Multi HCL-9000S

Параметр	Значение
Работа с цепями электропитания	от 80 Вскз до 23 кВскз с помощью выдвижной штанги
Измерение переменного тока	0,1 А...20/600 А (50/60 Гц), разрешение 0,01/1 А, погрешность 2,5 %
Функция удержание пиковых значений	+
Индикатор разряда батареи	+
Аналоговый выход для контроля и записи измерений	полная шкала: 100 мВ на пределе 20 А, 30 мВ на пределе 600 А
Герметичный влагозащищенный корпус	+
Скорость измерений	2 изм./сек
Питание	3 x 1,5 В AAA (клещи), 2 x 1,5 В AAA (индикатор)
Раскрытие	35 мм
Габариты	70 x 550 x 48 мм (в сложенном положении), 70 x 1100 x 48 мм (в раскрытом положении)
Вес	800 г

Комплектация Multi HCL-9000S

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI HCL-9000S	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

