



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Диаметр захвата

Переменный ток

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI M-140HC:

- Измеряемый ток нагрузки при высоковольтных кабелях CV / CVT с заземляющими линиями для экранной фазы;
- Можно измерять фазный ток кабеля CVT, просто положив головку клещей на проводники, а также CV-кабель, просто зажав клещи к проводникам;
- Может измерять ток линии/ ток утечки таким же образом, как обычные измерители клещи.

## Характеристики MULTI M-140HC

Параметр	Значение
Измерение тока утечки и линейного тока (50/60 Гц)	0...300 мА/ 320 А, разрешение 0,01 мА/ 0,01 А, базовая погрешность 1,2 %
Функция удержания показаний	+
Функция автоотключения	+
Скорость измерений	2 изм./сек
Дисплей	ЖК, разрешение 3200
Питание	3 x 1,5 В тип «AAA»
Раскрытие	40 мм
Габариты	64 x 193 x 24 мм
Вес	190 г.

## Комплектация MULTI M-140HC

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI M-140HC	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1