



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	_____
Переменное напряжение U	_____
Постоянное напряжение U	_____
Переменный ток I	_____
Постоянный ток I	_____
Ток постоянный	_____
Ток переменный	_____
Назначение	_____
Измерение сопротивления	_____
Измерение True RMS	_____

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI M-290RMS:

- Измерение сигналов произвольной формы TRMS;
- Компактный размер и раскрытие клещей до 30 мм;
- Разрешение дисплея 3999 единиц;
- Соответствует требованиям безопасности IEC (IEC 61010-1, 61010-2-032 CAT I 600V).;
- Функция регулировки нуля в диапазоне постоянного тока.

Характеристики MULTI M-290RMS

Параметр	Значение
Измерение сигналов произвольной формы TRMS	+
Измерение переменного тока (50/ 60 Гц)	40/ 400 А (разрешение 0,01/ 0,1 А), базовая погрешность 1,5 %
Измерение постоянного и переменного напряжения	до 600 В (разрешение 0,01 В)
Измерение сопротивления	до 1000 Ом
Индикатор разряда батарей	+
Удержание показаний	+
Дисплей	ЖК-дисплей, разрешение 3999
Автоотключение	Через 10 мин.
Скорость измерений	2 изм./сек
Питание	3 x 1,5 В тип «AAA»
Раскрытие	30 мм
Габариты	45 x 180 x 24 мм
Вес	135 г

Комплектация MULTI M-290RMS

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI M-290RMS	1
2.	Комплект измерительных проводов	1
3.	Комплект батарей питания	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Сумка транспортировочная	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83