



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата	
Переменный ток I	
Постоянный ток I	
Ток постоянный	
Ток переменный	
Назначение	
Измерение сопротивления	
Измерение температуры	
Измерение True RMS	
Длина корпуса (см)	

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА MULTI M-700:

- Первые в мире высокоточные токоизмерительные тестеры тока утечки;
- Высокая чувствительность для тока утечки малой дальности;
- Подходит для измерения цепи постоянного тока 4-20 мА;
- Аналоговый выход сигнала DC mV;
- Наименьшее влияние от намагничивания и земного магнетизма;
- Широкий диапазон измерений - до 1000 мА и 10А постоянного тока.

Характеристики MULTI M-700

Параметр	Значение
Измерение постоянного тока утечки	100/ 1000 мА (разрешение 0,01/ 0,1 мА)
Измерение переменного тока утечки	100/ 1000 мА/ 10 А (45 – 65 Гц, разрешение 0,01/ 0,1/ 1 мА)
Базовая погрешность	1 %
Установка нуля для DC	+
Автоотключение	Через 10 мин
Аналоговый выход для контроля измерений	100 мВ – полная шкала
Скорость измерений	1 изм./сек для DC, 6 изм./сек для AC
Питание	4 x 1,5 В AA (время работы 200 ч)
Раскрытие	5 мм
Длина соединительного провода	1,2 м
Габариты	Измерительный блок: 78 x 155 x 32 мм, 280 г Клещи: 64 x 122 x 23 мм
Вес	130 г.

Комплектация MULTI M-700

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные и преобразователи тока MULTI M-700	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

