



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменный I

Постоянный I

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Измерение температур

Измерение T RMS

Гибкие

Длина корпуса (см)

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ-МИЛЛИАМПЕРМЕТР MULTI M-730

Клещи-миллиамперметр M-730 предназначены для измерения переменного тока 100/1000 мА/10 А (50/60 Гц), постоянного тока 100/ 1000 мА, токов утечки.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ-МИЛЛИАМПЕРМЕТР MULTI M-730

- Высокая чувствительность при измерении токов утечки;
- Аналоговый выход постоянного напряжения (мВ) для внешнего контроля при измерении тока;
- Широкий диапазон измерений тока, постоянный до 1000 мА , переменный до 10 А (50/60 Гц);
- Разрешение при измерении тока от 0,01 мА;
- Трансформатор тока (СТ);
- 4-х разрядный индикатор;
- Функция обнуления и удержания показаний;
- Выбор предела измерения;
- Автовывключение питания, индикатор разряда батареи;
- Электробезопасность кат. II до 600 В, кат. III до 300 В.

Характеристики MULTI M-730

Параметр	Значение
Переменный ток	
Пределы измерений	100/ 1000 мА/ 10 А
Погрешность	± 2%изм. ± 10 ед. мл. р
Максимальное разрешение	0,01 мА
Полоса частот	45 - 65 Гц
Допустимый измеряемый ток/ напряжение	20 А/ 500 В
Постоянный ток	
Пределы измерений	100/ 1000 мА
Погрешность	± 1 %изм. ± 10 ед. мл. р
Максимальное разрешение	0,01 мА
Допустимый измеряемый ток/ напряжение	1,5 А/ 500 В
Общие данные	
Макс. индицируемое число	2000
Скорость измерения	1 изм./с для DC, 6 изм./с для AC
Тип преобразователя	Трансформатор тока
Аналоговый выход	100 мВпост. от полной шкалы для каждого диапазона (Рвых. ≤ 10 кОм)

Макс. диаметр провода	30 мм
Источник питания	1,5 В x 4 (тип АА)
Срок службы батареи	около 200 ч
Автовывключение	10 мин
Длина провода	1,2 м
Условия эксплуатации	0 °С...50 °С, отн. влажность не более 85 %
Габаритные размеры, клещи/ измеритель	33 x 176 x 24 мм / 78 x 155 x 32 мм
Масса, клещи / измеритель	165 г / 280 г

Комплектация MULTI M-730

№	Наименование	Количество
1.	Измерительный блок М-700	1
2.	Преобразователь СТР-30DC	1
3.	Кейс для переноски	1
4.	Источник питания	4
5.	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Цена
1.	Кабель для подключения к аналоговому выходу	По запросу

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83