



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: PAC93



Диаметр захвата _____
Переменный ток I _____
Постоянный ток I _____
Ток постоянный _____
Ток переменный _____
Назначение _____
Измерение сопротивления _____
Измерение температуры _____
Измерение True RMS _____
Гибкие _____

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ PAC93 (3 ШТ.):

Предназначены для приборов: С.А 8331/С.А 8333.

Характеристики PAC93 (3 шт.)

Параметр	Значение
Вид измеряемого тока	Переменный Постоянный
Диапазон измерений, А	10-1000 10-1300
Допускаемые основные погрешности	1,5 4
Номинальный выходной ток, А	1
Номинальное выходное напряжение, В	1,4
Дополнительные погрешности от изменения окружающей температуры на 10 °С	0,3%
Полоса пропускания, Гц	65-10000
Габариты (длина × ширина × толщина)	236,5 × 97 × 44
Масса, кг	0,52
Максимальный диаметр шины, мм	39 (1 кабель) 25 (2 кабеля)
Испытательное напряжение изоляции	3700 В
Рабочие условия	
Температура, °С	От +18 до +28
Относительная влажность, %	20-75 при +23 ±5°С

Комплектация PAC93 (3 шт.)

№	Наименование	Количество
1.	Клещи PAC93	3
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

