



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 241-90-03
БЕЗПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 00 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000066

Пи
По
мо
Ра
Ве
Ти
об



НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-206

Многофункциональный трассопоисковый прибор **Успех-КБИ-206** со стрелочным индикатором и выводом звука в наушники оператора. Морозоустойчивый и легкий корпус. Функция течеискателя / дефектоискателя (с помощью дополнительно приобретаемого акустического датчика).

НАЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-206

- Поиск электрических кабельных линий под напряжением;
- Поиск мест пересечения трубопровода и кабеля;
- Определение залегания подземных коммуникаций на глубине до 6 м;
- Обследование территории перед проведением земляных работ.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНИКА АП-010М

- Аналоговый трассопоисковый приемник;
- Стрелочный индикатор уровня сигнала;
- Широкий набор рабочих частот (50 / 100 / 512 / 1024 / 8928 Гц, режим "Широкая Полоса"), частотные фильтры;
- Морозоустойчивый, работа при температурах до -30°C;
- Возможность дополнительно подключить акустический датчик (функция течеискателя / дефектоискателя).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-206

- Электросети;
- Строительно-монтажные организации;
- ЖКХ;
- Водоканалы;
- Теплосети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ КБИ-206

Параметр	Значения
Приёмник АП-010	
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц	50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ»(10 диап), «КП»
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ	35
Напряжение питания, В Тип элементов питания	9 ⁺¹ _{-2,5} 6 x 1,5 В (батареи типа "С")
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт	100
Потребляемая мощность, не более, Вт	0,9
Габаритные размеры прибора, не более, мм	250 x 90 x 150
Масса, не более, кг	1,5
Электромагнитный датчик ЭМД-227	
Тип преобразователя	резонансная ферритовая магнитная антенна
Частота резонанса, Гц	8928; 1024; 512
Тип питания	от приемника
Коммутация резонанса	принудительная (управляется приемником)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСПЕХ-КБИ-206

№	Наименование	Количество
1	Приемник АП-010М	1
2	Электромагнитный датчик ЭМД-227М	1
3	Головные телефоны	1
4	Сумка для комплекта	1
5	Сумка для приемника	1
6	Сумка для батарейного отсека	1
7	Батарейки для приемника	6
8	Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83