



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

микротом HM 325

ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent HM 325

Ротационный микротом HM 325 - это механический прибор для изготовления тонких парафиновых срезов. За счет своей высокой точности и стабильности является многоцелевым прибором, который может работать как с парафином, так и с твердыми материалами.

Характеристики Agilent HM 325

- Диапазон регулировки толщины срезов: от 0,5 до 60 мкм.
- Два значения шага выравнивания: 10 мкм и 30 мкм.
- Моноблочная система с точным микрометрическим механизмом подачи.
- Горизонтальное перемещение держателя образца в пределах 28 мм.
- Вертикальное перемещение держателя образца в пределах 64 мм.
- Возможность работы, как с многозубыми ножами, так и со сменными лезвиями.
- Запатентованная система точной ориентации образца, позволяющая пользователю ориентировать держатель образца вдоль двух осей одной рукой при выполнении вертикального хода.
- Наличие счетчика срезов с жидкокристаллическим дисплеем.
- Наличие ретракции (отведение ножа при возвратном ходе), повышает качество срезов и продлевает срок службы ножа.
- Нож микротомы оснащён защитным устройством для предотвращения травматизма на рабочем месте.
- Наличие встроенного лотка для отработанных срезов. Расположен близко к зоне резания и окружающий всю рабочую зону.
- Микротом оснащается подставкой для парафиновых блоков, установленной сверху микротомы.
- Возможность оснащения системой переноса срезов.
- Возможность установки широкопольного увеличителя.