



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Генератор газа Fusion 1010

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent Fusion 1010

Двойной генератор газа Fusion 1010 был разработан для подачи высококачественного нулевого азота и нулевого воздуха в качестве газа-носителя для ГХ и газа для детекторов. Аппарат Fusion 1010 также оснащен функцией быстрого перезапуска, что позволяет ему вновь работать почти сразу после отказа электропитания или после отключения питания аппарата. Это идеальный аппарат для лабораторий в местах с ненадежным электропитанием.

- Каталитическая камера удаляет углеводороды (например, метан) до уровня <0,1 ч/млн
- Нулевой воздух и нулевой азот улучшают стабильность базовой линии
- У генератора два отдельных выхода - нулевого азота и нулевого воздуха
- Функция быстрого перезапуска позволяет возобновить подачу газов вскоре после аварии электропитания
- Внутренний воздушный компрессор устраняет необходимость во внешнем источнике сжатого воздуха
- Компактный размер означает, что генератор можно разместить под стандартным лабораторным столом
- Уровень шума ниже, чем у большинства лабораторных приборов
- Полная гарантия эксплуатации на площадке на срок 12 месяцев

Характеристики Agilent Fusion 1010

Газ	Нулевой воздух, азот
Поток газа	600 см ³ /мин
Давление на выходе	80 psi

Газ 2	Zero Air
Поток газа	1500 см ³ /мин

Точка росы	-94 / -70°C
Напряжение	230 VAC
Частота	50/60 Гц
Сила электрического тока	5 А
Размеры	510 x 760 x 710 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83