



Рефлектометр Megger TDR2000/3 предназначен для проверки металлических кабелей на наличие неисправностей. Он может использоваться как внутри, так и снаружи помещений, степень защиты от внешних воздействий - IP54. Крупный дисплей прибора имеет подсветку, благодаря которой возможна работа при любых условиях освещения. Модель питается от литий-ионной аккумуляторной батареи, заряда которой хватает на 12 часов работы.

### ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА TDR2000/3:

- Опция автоматического выбора позволяет автоматически подбирать параметры в зависимости от требуемого диапазона, помогая быстро поставить диагноз ТБИ следа;
- Двойные курсоры позволяют полную гибкость, обеспечивая оператору полный контроль и мгновенное указание расстояния между двумя точками;
- Функция HOLD (удержание) позволяет осуществлять сравнение между трассировками;
- Функция наложения добавляет возможность сравнения двух откликов в реальном времени;
- Автоматическое отключение рефлектометра Megger TDR2000/3 1006-134 через несколько минут простоя экономит заряд аккумулятора;
- Высокое разрешение вместе с белой подсветкой и графическим дисплеем, помогают пользователю в определении ключевых событий на трассе;
- Таймер отключения питания настраивается пользователем: отключение через 1, 5, 10 минут;
- Фактор скорости изменяется в диапазоне от 0.2 до 0.99 шагом 0.01;
- Выходной импульсный сигнал - до 20 вольт от пика к пику в разомкнутой цепи;
- Соответствует стандарту электромагнитной совместимости BS EN 61326-1, В мин. для всех испытаний на устойчивость.

### Характеристики Megger TDR2000/3 INT

Параметр	Значение
Максимальная дальность	20000 м
Разрешение	1%
Погрешность	± 1% от диапазона ± пиксела в 0.67 В.Ф.
Частота обновления	3 раза/сек
Диапазон измерений	10, 25, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 20000 м
Рабочая температура	от -15 °С до +50 °С
Температура хранения	от -20 °С до +70 °С
Степень защиты	IP54
Материал корпуса	ABS-пластик
Подсветка дисплея	есть
Габариты	290x190x55 мм
Вес	1,7 кг

### Комплектация Megger TDR2000/3 INT

№	Наименование	Количество
1	Рефлектометр импульсный TDR2000/3	1
2	Вывод длиной 2 м с 2 экранированными разъемами (4 мм) к миниатюрным зажимам "крокодил"	1
3	Упаковка	1

