



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: Акция LINO L360



Ла:
пр:
со:
по:

Описание Нивелир лазерный LEICA LINO L360 АКЦИЯ

Лазерный построитель плоскостей Lino L360 от компании Leica это легкий и компактный инструмент для внутренних и наружных работ. Этот прибор позволяет проецировать в пространстве горизонтальную и вертикальную плоскость с углом развертки в 360° и 200° соответственно. Точность построения плоскостей составляет $\pm 1,5$ мм на каждые 5 метров рабочего расстояния. Яркий лазерный луч прекрасно виден на расстоянии до 15 метров, а приемник лазерного излучения позволяет увеличить рабочий радиус прибора.

Автоматический компенсатор.

Нивелир Leica Lino L360 оснащен маятниковым компенсатором с системой магнитного демпфирования, который обеспечивает самовыравнивание лазерной головки в диапазоне до $3,5^\circ \pm 0,5^\circ$. Если отклонения корпуса превысят эти значения, линии нивелира начнут мерцать, сигнализируя об ошибке. При помощи специального переключателя пользователь может заблокировать работу компенсатора, что позволяет не только предохранить инструмент от повреждений во время транспортировки, но и отстраивать наклонные плоскости.

Энергосберегающий и импульсный режимы.

Лазерный нивелир Leica Lino L360 имеет энергосберегающий режим. Если особенно хорошая видимость лазерной линии не является необходимым условием, или вы хотите сэкономить энергию, вы можете включать и выключать импульсный режим нажатием соответствующей кнопки на корпусе прибора. Импульсный режим рекомендуется использовать при работах на больших расстояниях (более 15 метров) с приемником лазерного излучения.

Уникальный мини-штатив.

В комплектацию нивелира Leica Lino L360 входит легкий и компактный мини-штатив, позволяющий существенно расширить функциональность инструмента. Встроенный в штатив магниты позволяют зафиксировать нивелир на металлических конструкциях, перегородках или потолке, а также использовать его как настенное крепление.

Характеристики Нивелир лазерный LEICA LINO L360 АКЦИЯ

Технические характеристики LEICA Lino L360	
Тип	635 Нм
Точность, мм/м	$\pm 1,5/5$
Гор. плоск.	360°
Вер.плоск.	200°
Класс лазера	2
Источник питания	Аккумуляторы
Вес, кг	1.009
Дальность м/м	15/30
Размеры Д x Ш x В мм	131.7 x 145 x 96.2
Рабочая t°С	-10 +40
Пыле и влагозащита	IP65
Сигнал "Вне уровня"	да
Диапазон самонивелировки \pm°	3,5

Комплектация Нивелир лазерный LEICA LINO L360 АКЦИЯ

1.	прибор
2.	магнитная мишень
3.	мини-штатив

4.	зарядное устройство
5.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83