



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

# X-канальный логгер данных температуры с внутренним сенсором и разъемом для внешнего зонда

Артикул: 0572 1752



Ра:

По

Тел  
хр:

Тел  
ра:

Кл  
за:

Пи

Ра:

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА TESTO 175 T2

Наряду с мониторингом и документированием значений температуры воздуха в помещениях не менее часто возникает необходимость в измерении температуры отдельных элементов. Логгер данных **testo 175 T2** оснащен разъемом для внешнего зонда (NTC). Как и остальные логгеры данных testo, 175 T2 протестирован специалистами центра ATP (TÜV Süd) в соответствии с требованиями DIN EN 12830 в рамках системы HACCP.

## ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА TESTO 175 T2

- Объем памяти на 1 млн. значений
- Ресурс батареи до 3-х лет
- Стандартные батареи (типа AAA); возможность замены пользователем
- Большой, четкий дисплей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TESTO 175 T2

Параметр	Значения
Сенсор	NTC
Каналы	1 x внутренний, 1 выносной
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерений	-35 ... +55 °C (внутр.) -40 ... +120 °C (внутр.)
Погрешность	±0.4 °C (-25 ... +55 °C) ±0.8 °C (-40 ... +25,1 °C)
Разрешение	0.1 °C
Ресурс батареи	3 года, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-35 ... +55 °C
Температура хранения	-35 ... +55 °C
Размеры	89 x 53 x 27 мм
Тип батареи	3 x щелочн. марг. типа AAA или Energizer
Класс защиты	IP65
Частота измерений	10 с - 24 ч
Память	1 млн. значений

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 175 T2

Наименование	Количество
Прибор	1
Документация	1

