



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

— **беспроводной адаптер для поддержки технологии Fluke**

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4460436



## Описание IR3000FC

Fluke Connect с функцией видеовызова ShareLive является единственной беспроводной измерительной системой, что позволяет оставаться в контакте с всей вашей командой, не покидая поля. Мобильное приложение Fluke Connect доступно для Android и iOS и работает с более чем 20 различными продуктами Fluke - самым большим набором тестовых инструментов, связанными в мире.

Если у Вас уже есть один из приборов поддерживающий Fluke Connect, Вы можете соединиться с Fluke Connect используя Fluke IR3000FC. Это позволит сделать лучшие решения быстрее, чем когда-либо прежде, просматривая все измерения для каждого оборудования в одном месте, например, температуру, механические, электрические и вибрационные измерения. Начните экономить время и повышать производительность.

Посмотрите информацию на обеих моделях ниже, чтобы убедиться, что вы выбираете ту, которая поддерживает существующий инструмент Fluke. Затем загрузите мобильное приложение Fluke Connect из магазина приложений Apple или Google и начните работу.

## ОСОБЕННОСТИ БЕСПРОВОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИИ FLUKE CONNECT FLUKE IR3000FC:

- Fluke IR3000FC позволяет вам беспроводным путем передавать данные с ваших существующих инструментов Fluke на ваш смартфон;
- Подходит для инфракрасного порта существующих инструментов Fluke;
- Возможность обновления с помощью USB;
- Сразу же позволяет вам изобразить диаграммой, сохранить и поделиться показаниями инструмента со своей командой с вашего смартфона;
- Поддерживаемые смартфоны: Android™ 4.3 и выше, iPhone 4s и выше.

## Характеристики IR3000FC

Параметр	Значение
Питание	две щелочные батареи AA, NEDA 15AIEC LR6
Срок службы батареи	6 часов непрерывной передачи
Радиочастотная связь	2,4 ГГц ISM-диапазона
Диапазон радиочастотной связи	20 метров
Температура эксплуатации	от -10 ° C до 50 ° C
Температура хранения	от -20 ° C до 60 ° C
Сертификаты	CSA, FCC, CE, IC
Вес	80 г
Размер (ВхШхД)	3,2 см x 7,6 см x 6,4 см

## Комплектация IR3000FC

№	Наименование	Количество
1.	Беспроводной адаптер для поддержки технологии Fluke Connect Fluke IR3000FC	1