



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Со
та

Ем
та

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Вз

По
эл

Комплект Fluke IB179M-EGFID создан на базе мультиметра модели 179 и предназначен для специалистов-электротехников. Функционал измерительного прибора дополнен диэлектрическим ручным инструментом, подходящим для работы с высоковольтным оборудованием на промышленном предприятии.

ФУНКЦИОНАЛ МУЛЬТИМЕТРА

TRMS-прибор позволяет получить достоверные значения силы тока и напряжения до 1000 В при работе с нелинейными сигналами. При необходимости с его помощью можно измерить температуру до 400°C, что будет полезно при проверке электроники и силовых линий под нагрузкой. Предусмотрена барграф-шкала для более удобного восприятия показаний в динамике.

Мультиметр снабжен механизмами защиты и сигнализации перегрузки, которые делают эту модель пригодной для инспекций распределительных щитов и других элементов промышленных силовых систем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В набор входят отвертки разного размера с тонким наконечником - 3 плоские и 2 крестовые. Весь инструмент из комплекта Fluke IB179M-EGFID покрыт изоляцией для защиты от поражения током при случайном контакте с проводником и сертифицирован для работы на линиях с напряжением до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока.

Материал - долговечная, прочная и устойчивая к коррозии закаленная сталь, легированная молибденом, хромом и ванадием. Изоляционное покрытие занимает максимально возможную площадь от наконечника до конца рукоятки. Эргономичный дизайн снижает утомляемость пользователя и помогает передать максимум усилия на объект применения.

Характеристики IB179M-EGFID

Параметры	Значения
Напряжение пост. тока	
Точность	$\pm(0,09\% + 2)$
Макс. разрешение	0,1 мВ
Максимум	1000 В
Переменное напряжение	
Точность	$\pm(1,0\% + 3)$
Макс. разрешение	0,1 мВ
Максимум	1000 В
Постоянный ток	

Параметры	Значения
Точность	$\pm(1,0\% + 3)$
Макс. разрешение	0,01 мА
Максимум	10 А
Переменный ток	
Точность	$\pm(1,5\% + 3)$
Макс. разрешение	0,01 мА
Максимум	10 А
Сопротивление	
Точность	$\pm(0,9\% + 1)$
Макс. разрешение	0,1 Ом
Максимум	50 МОм
Емкость	
Точность	$\pm(1,2\% + 2)$
Макс. разрешение	1 нФ
Максимум	10 000 мкФ
Частота	
Точность	$\pm(0,1\% + 1)$
Макс. разрешение	0,01 Гц
Максимум	100 кГц
Частота	
Точность	$\pm(1,0\% + 10)$
Макс. разрешение	0,1 °С
Диапазон	от -40 °С до 400 °С
Характеристики условий эксплуатации	
Рабочая температура	от -10 °С до +50 °С
Температура хранения	от -30 °С до +60 °С
Влажность (без конденсации)	от 0 % до 90 % (при 0—35 °С) от 0 % до 70 % (при 35—50 °С)
Характеристики безопасности	
Категория перенапряжения	EN 61010-1: до 1000 В CAT III EN 61010-1: до 600 В CAT IV
Ведомственные разрешения	Сертифицировано UL, CSA и TÜV; ожидается сертификация VDE
Механические и общие характеристики	
Время работы от батареи	Щелочная: обычно ~200 часов без подсветки
Размер	43 x 90 x 185 мм
Масса	420 г
Отвёртки	
Fluke ISLS3	86 x 25 мм
Fluke ISLS5	94 x 30 мм
Fluke ISLS8	106 x 36 мм
Fluke IPHS1	крест 94x30 мм
Fluke IPHS2	крест 100 мм

Комплектация IB179M-EGFID

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр Fluke 179	1
2.	Отвёртка Fluke ISLS3 - 86 x 25 мм	1
3.	Отвёртка Fluke ISLS5 - 94 x 30 мм	1
4.	Отвёртка Fluke ISLS8 - 106 x 36 мм	1
5.	Отвёртка крест Fluke IPHS1 - 94x30 мм	1
6.	Отвёртка крест Fluke IPHS2 - 100 мм	1