



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: М12 х 1,5 х 8,5; d гофры : 10 мм; приб. отв. d: 12 мм; Труба 1/4**



## Описание N-MGW12-10B

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M12x1,5	10	12	9	1/4	50

Резьба	метрическая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	12 мм
Диаметр гофры	10 мм
Труба	1/4
Цвет	Черный (B)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	F1	Труба	C1	C2	Упаковка
N-MGW12-10B	M12 x 1,5	10	01.апр	12	9	50
N-MGW12-10G	M12 x 1,5	10	01.апр	12	9	50
N-MGW16-13B	M16 x 1,5	13	май.16	16	15	50
N-MGW16-13B-ST	M16 x 1,5	13	май.16	16	10	50
N-MGW16-13G	M16 x 1,5	13	май.16	16	15	50
N-MGW16-13G-ST	M16 x 1,5	13	май.16	16	10	50
N-MGW16-15B	M16 x 1,5	16	03.авг	16	15	50
N-MGW16-15B-ST	M16 x 1,5	16	03.авг	16	10	50
N-MGW16-15G	M16 x 1,5	16	03.авг	16	15	50
N-MGW16-15G-ST	M16 x 1,5	16	03.авг	16	10	50
N-MGW16-18B	M16 x 1,5	18,3	03.авг	16	15	50
N-MGW16-18B-ST	M16 x 1,5	18,3	03.авг	16	10	50
N-MGW16-18G	M16 x 1,5	18,3	03.авг	16	15	50
N-MGW16-18G-ST	M16 x 1,5	18,3	03.авг	16	10	50
N-MGW20-15B	M20 x 1,5	16	03.авг	20	15	50
N-MGW20-15B-ST	M20 x 1,5	16	03.авг	20	10	50
N-MGW20-15G	M20 x 1,5	16	03.авг	20	15	50
N-MGW20-15G-ST	M20 x 1,5	16	03.авг	20	10	50
N-MGW20-18B	M20 x 1,5	18,3	03.авг	20	15	50
N-MGW20-18B-ST	M20 x 1,5	18,3	03.авг	20	10	50
N-MGW20-18G	M20 x 1,5	18,3	03.авг	20	15	50
N-MGW20-18G-ST	M20 x 1,5	18,3	03.авг	20	10	50
N-MGW20-21B	M20 x 1,5	22	01.фев	20	15	50
N-MGW20-21B-ST	M20 x 1,5	22	01.фев	20	10	50
N-MGW20-21G	M20 x 1,5	22	01.фев	20	15	50
N-MGW20-21G-ST	M20 x 1,5	22	01.фев	20	10	50

Маркировка	Резьба	F1	Труба	C1	C2	Упаковка
N-MGW25-21B	M25 x 1,5	22	01.фев	25	15	50
N-MGW25-21B-ST	M25 x 1,5	22	01.фев	25	10	50
N-MGW25-21G	M25 x 1,5	22	01.фев	25	15	50
N-MGW25-21G-ST	M25 x 1,5	22	01.фев	25	10	50
N-MGW25-26B	M25 x 1,5	26,5	03.апр	25	15	50
N-MGW25-26B-ST	M25 x 1,5	26,5	03.апр	25	10	50
N-MGW25-26G	M25 x 1,5	26,5	03.апр	25	15	50
N-MGW25-26G-ST	M25 x 1,5	26,5	03.апр	25	10	50
N-MGW25-28B	M25 x 1,5	28,5	03.апр	25	15	50
N-MGW25-28B-ST	M25 x 1,5	28,5	03.апр	25	10	50
N-MGW25-28G	M25 x 1,5	28,5	03.апр	25	15	50
N-MGW25-28G-ST	M25 x 1,5	28,5	03.апр	25	10	50
N-MGW32-34B	M32 x 1,5	34,5	1	32	15	10
N-MGW32-34B-ST	M32 x 1,5	34,5	1	32	10	10
N-MGW32-34G	M32 x 1,5	34,5	1	32	15	10
N-MGW32-34G-ST	M32 x 1,5	34,5	1	32	10	10
N-MGW40-42B	M40 x 1,5	43	1 1/4	40	15	10
N-MGW40-42G	M40 x 1,5	43	1 1/4	40	15	10
N-MGW50-48B	M50 x 1,5	48	1 1/2	50	22	10
N-MGW50-48G	M50 x 1,5	48	1 1/2	50	22	10

## Характеристики N-MGW12-10B

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M12x1,5	10	12	9	1/4	50

Водонепроницаемые фитинги для пластиковых гофрированных труб

## Комплектация N-MGW12-10B

Кабельный ввод

Контргайка