



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
867 Влагомер Цифровой

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание ПрофКиП РОСА-867

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

Влагомер-термометр ПрофКиП Роса-867 представляет собой настольную метеостанцию. Электронная метеостанция оснащена двумя температурными датчиками. Первый температурный датчик встроен в корпус прибора и используется для измерения температуры внутри помещения, где расположен прибор. Второй датчик температуры может быть вынесен на улицу с помощью фиксированного провода и предназначен для замеров температуры воздуха вне помещения. Температурные датчики цифрового термометра-влагомера ПрофКиП Роса-867 обладают различными характеристиками и адаптированы для соответствующего использования. Влагомер-термометр снабжен также встроенным датчиком влажности для целей измерения влажности воздуха в месте нахождения прибора. Метеостанция в качестве дополнительных функций имеет интегрированные часы и будильник.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 20%RH ... 90%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности:  $\pm 5\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение:  $-10^{\circ}C$  ...  $50^{\circ}C$ ,  $-50^{\circ}C$  ...  $70^{\circ}C$  (выносной), 0.1 $^{\circ}C$
- Точность измерения температуры:  $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный, выносной
- Встроенные часы с будильником

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

Влажность	
Диапазон	20%RH ... 90%RH
Разрешение	1%RH
Точность	$\pm 5\%RH$
Температура	
Диапазон (встроенный датчик)	$-10^{\circ}C$ ... $50^{\circ}C$
Диапазон (выносной датчик)	$-50^{\circ}C$ ... $70^{\circ}C$
Разрешение	0.1 $^{\circ}C$
Точность	$\pm 1^{\circ}C$
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, выносной
Выбор единиц измерения	$^{\circ}C$ / $^{\circ}F$
Определение минимального и максимального значения	
Часы	
Будильник	

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

- ЖК-дисплей
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 106x98x23 мм
- Вес: 0.125 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-867	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Характеристики ПрофКиП РОСА-867

Влажность	
Диапазон	20%RH ... 90%RH
Разрешение	1%RH
Точность	±5%RH
Температура	
Диапазон (встроенный датчик)	-10°C ... 50°C
Диапазон (выносной датчик)	-50°C ... 70°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, выносной
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значения	
Часы	
Будильник	

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

- ЖК-дисплей
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 106x98x23 мм
- Вес: 0.125 кг

### Комплектация ПрофКиП РОСА-867

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-867	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**