



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

SPR-120-B



Описание SPR-120-B

A	B	B1	C	Упаковка
15.5	12	12.7	18	100

Материал	EPDM
Цвет	Черный
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	Стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики SPR-120-B

Резьба	D	C1	C2	Упаковка
15.5	12	12.7	18	100

Применение: Для герметизации кабельных вводов и уплотнений кабельных вводов с несколькими отверстиями от пыли и для водонепроницаемости.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83