



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: М32 х 1.5 х 15; каб. d: 22~15 мм; приб. отв. d: 32 мм; цанга: Литая



Описание MGB32-22B

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M32x1,5 | 22-15 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Резьба | метрическая |
| Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
| Диаметр установочного отверстия | 32 мм |
| Диаметр кабеля | 22-15 мм |
| Цвет | Черный (B) |
| Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
| Химическая стойкость | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

Характеристики MGB32-22B

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M32x1,5 | 22-15 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация MGB32-22B

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83