



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Идеоскоп

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 776370



Ди
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ВИДЕОЭНДОСКОПА RGK DE-10

Видеоэндоскоп RGK DE-10 с гибким водонепроницаемым зондом длиной 1 метр служит для проведения визуального контроля и диагностики систем вентиляции, трубопроводов, автомобилей, различного электрооборудования. Диаметр камеры составляет всего 10 мм, что позволяет проводить инспекции в таких труднодоступных местах, свечные колодцы, технические отверстия и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- TFT дисплей 2,4" с разрешением 640×480;
- Регулировка интенсивности подсветки и контраста изображения;
- Защита камеры от грязи и воды;
- Функция зеркального отражения картинки.

ЧЕТКАЯ И ЯРКАЯ КАРТИНКА:

Изображение транслируется на дисплей видеоэндоскопа RGK DE-10 в реальном времени, без задержек, благодаря чему можно одновременно проводить необходимые манипуляции с объектом исследования и оценивать их эффективность. 7-ступенчатая настройка насыщенности вкуче с поворотом/отражением картинки позволяют подстроить экран для комфортного восприятия. Система подсветки рабочей области состоит из 4 ярких светодиодов и обеспечивает отличную видимость.

ЗОНД С КЛАССОМ ЗАЩИТЫ IP 67:

Камера и ее гибкий провод устойчивы к попаданию влаги и грязи, поэтому прибор подходит для проверок сантехнических и промышленных трубопроводов, небольших резервуаров и т.п.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ:

Видеоскоп RGK DE-10 работает от 4 элементов питания типа AA. Специальный индикатор на дисплее помогает следить за уровнем заряда батарей и вовремя производить замену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОЭНДОСКОПА RGK DE-10

Параметр	Значение
Разрешение дисплея	640 x 480 пикселей
Размер дисплея	2,4"
Тип дисплея	TFT
Диаметр объектива	9 мм (максимум 10 мм)
Длина зонда	1 м
Источник света	4 светодиода
Глубина резкости	>20 мм
Видеосигнал	аналоговый
Поле зрения	60°
Яркость изображения	регулируемая - 7 уровней
Подсветка	регулируемая - 5 уровней
Степень защиты от пыли и влаги	IP 67 (камера зонда)
Питание	4 батареи AA 1,5В
Габаритные размеры	194 x 74 x 68 мм
Масса	218 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK DE-10

№	Наименование	Количество
1	Видеоэндоскоп RGK DE-10	1
2	Гибкий зонд	1
3	Батарейка AA	4
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83