



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 350-70-37  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 775311

Pa  
Be



## ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U25 станет отличным помощником на любой стройке или ремонте. Он покажет, насколько ровно установлена конструкция или отделана поверхность. Для производства работ и оценки результатов с помощью инструмента не нужны специальные знания и навыки, поэтому такие приборы успешно используются профессионалами и домашними мастерами.

Несмотря на крайне простую конструкцию, инструмент часто используют при:

- Черновой и чистовой отделки поверхностей.
- Заливки пола.
- Монтажа конструкций: перегородок, навесных потолков.
- Сборки мебели.

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конструкция пузырькового уровня RGK U25 предполагает наличие надежного металлического корпуса и акриловых ампул с жидкостью. Жидкость всегда стремится занять горизонтальное положение, поэтому пузырек воздуха оказывается наверху. Если он располагается между специальными метками, можно говорить о том, что поверхность абсолютно ровная.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина инструмента в 250 мм позволяет легко использовать его одной рукой. Еще больше упрощает задачу наличие встроенного магнита для крепления на любой металлической поверхности. Имеется 3 ампулы: для горизонтального, вертикального положения и проверки по диагонали.

## УДАРОПРОЧНОСТЬ

Корпус магнитного уровня выполнен из толстого металла, а также наличие специальных торцевых вставок позволяют гарантировать отсутствие повреждений при столкновении с твердыми предметами и при падении. Ампулы изготовлены из прочного акрила, поэтому жидкость не мутнеет и не протекает в течение всего срока службы.

## КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Инструмент не займет много места и будет храниться в ящике с инструментами, так как его длина всего 25 см. В то же время это не делает его менее эффективным: он отлично подходит для решения поставленных задач.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	25 см
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	250 x 23 x 12 мм
Вес	0,21 кг

Параметр

Значение

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**