



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 240-1833
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
номер RGK D80 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011871832



То
Мо
Ди
Те
ра
Те
хр
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер RGK D80 – современный прибор профессионального уровня, предназначенный для измерения расстояний в помещении и на улице. Диапазон измерений – до 80 метров, точность при этом составляет ± 2 мм.

ФУНКЦИОНАЛ

Широкий набор функций лазерного дальномера RGK D80 существенно упрощает и ускоряет процесс измерений:

- Расчёт периметра, площади и объёма помещения.
- Функция Пифагора поможет измерить недоступные расстояния.
- Непрерывные измерения. Данная функция позволит отмерить необходимое расстояние до объекта или произвести вынос точек.
- Определение минимума и максимума поможет, например, при измерении диагоналей или расстояний до нескольких объектов.
- Сложение и вычитание избавит вас от необходимости производить расчёты в уме или использовать калькулятор.

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ

Результаты измерений сохраняются во внутренней памяти лазерного дальномера RGK D80 – до 99 значений. Просмотреть их можно непосредственно на экране самого прибора. Это существенно упрощает анализ полученных значений.

ТОЧКИ ОТСЧЁТА

При включении прибора по умолчанию устанавливается точка отсчёта от нижней грани корпуса лазерного дальномера RGK D80. Помимо неё доступно ещё три:

- Откидная скоба – для измерений от внутренних углов.
- Центр – для работы со штативом.
- Передняя грань корпуса – для измерений от внешних углов.

ЭКРАН

Прибор оснащён ярким четырёх-строчным жидкокристаллическим дисплеем. На нем одновременно отображаются текущие значения измерений, а также 3 предыдущих. Кроме того, на экране лазерной рулетки RGK D80 отображается информация о режиме работы прибора и индикатор заряда аккумулятора. Для удобства работы при недостаточном освещении предусмотрена подсветка, которая активируется нажатием соответствующей клавиши.

ПИТАНИЕ

Работает лазерная рулетка RGK D80 от двух батареек типа AAA на 1.5. Одного заряда элементов питания хватает на 8000 измерений. Продлить срок службы аккумуляторов позволяет функция автоматического отключения прибора после 2,5 минут простоя.

КОРПУС

Прочный прорезиненный корпус лазерной рулетки RGK D80 обеспечивает пыле-влагозащиту прибора в соответствии с классом IP54. Это позволяет использовать его даже в сильно запылённых помещениях и при повышенной влажности. Кроме того, дальномер может выдерживать падения с высоты до 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	до 80 м
Точность	± 2 мм

Параметр	Значение
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Функции	функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния функция маятника минимальное/максимальное значение сложение/вычитание позиционная скоба
Прочее	автоматическое отключение лазера - 20 сек автоматическое отключение прибора - 150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	100 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 4 сек
Время автономной работы	нет данных
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	118 x 54 x 26,5 мм
Вес	0,16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер RGK D80
- Чехол
- Элементы питания
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83