



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 350-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
из любого города России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011871771



Те
ра

Те
хр

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА RGK ML-11

Лазерный уровень **RGK ML-11** — компактный и лёгкий в обращении нивелир для простых работ в помещении во время ремонта и оформления интерьера. Покраска стен, поклейка обоев, укладка плитки и монтаж настенных полок и декора — с **RGK ML-11** выполнять такие задачи можно легко и быстро.

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА RGK ML-11

- Точность проецирования — $\pm 0,1$ мм/м;
- Наклонные линии;
- Компактность;
- Простота в обращении.

ПОСТРОЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ:

Нивелир **RGK ML-11** строит лазерный крест, либо горизонталь или вертикаль по отдельности — в зависимости от выбранного режима. Угол горизонтальной развёртки — 120° , вертикальной — 100° . Яркие лазерные лучи хорошо видно на расстоянии до 10 метров при искусственном освещении. Плоскость не размывается даже на максимальной дистанции, что обеспечивает точность построения и работы.

Компенсатор устанавливает линии в горизонт в пределах $\pm 4^\circ$. При зафиксированном автовыравнивании прибор может проецировать наклонные линии — при этом лазеры будут медленно мигать, напоминая о выключенной компенсации.

КОРПУС:

Компактный корпус выполнен из обрешиненного, приятного на ощупь пластика, предохраняющего лазерный уровень **RGK ML-11** от ударов при падении с высоты до 1 метра. Соответствие стандарту IP-54 гарантирует надёжную защиту от попадания внутрь мелкой строительной пыли и водяных брызг. Это также позволяет очищать прибор влажной тканью после использования.

Лёгкий и компактный прибор весит всего 360 г и удобно лежит в руке. Крепление 1/4" позволит установить лазерный нивелир на фотоштатив или треггер.

В комплекте поставляется мягкий чехол с креплением на пояс и отделом для батареек AA. Сверху чехол снабжён удобной ручкой для переноски.

РАБОТА С ПРИБОРОМ:

Управление **RGK ML-11** осуществляется двумя кнопками: одна переключает режимы проекции между горизонталью, вертикалью и лазерным крестом, вторая включает и отключает автовыравнивание.

Светодиодный индикатор укажет на режим работы прибора — зелёный при работающем компенсаторе, красный — при заблокированном. Быстрое мигание сообщит о низком заряде батарей.

Питание осуществляется от двух батарей типа AA, размещаемых в задней стенке прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА RGK ML-11

Параметр	Значение
Точность	± 1 мм / 5 м
Горизонтальный угол развёртки	120°
Вертикальный угол развёртки	100°
Тип компенсатора	маятниковый
Диапазон выравнивания	$\pm 4^\circ$
Время работы	Более 10 часов
Диапазон работы	10 метров
Крепление на штати	1/4"
Длина волны лазерного луча	635 nm
Рабочая температура	От -10° до 50°

Параметр	Значение
Температура хранения	От -20° до 60°
Размеры	82 x 57 x 89,5 мм
Источник питания	2 x AA (1,5 В)
Вес с батарейками	360 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK ML-11

№	Наименование	Количество
1	Лазерный нивелир RGK ML-11	1
2	Мягкий чехол с креплением на пояс	1
3	Батарейка AA	2
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83